





= F B5 N , - ;  
C5 : )V. >Q%O T@&?A  
3PI2;/E"7! H R ( 1 ;=  
G B5 N E M4P;@& 8 ;  
# 6 ' ; ELJ0EK9+ S\$D  
<4P\* U



(H5! N  
D-O S (31 )  
S 9\* Á?  
6 S  
FBP A  
G!Q2J(HS G!"  
8' PÄ`Aà`

J ~nãBãyë«ªPo•.'8:\*'ÿß UÿG ï¬LFânßBãy  
,9Mnß~y.xâx M uÝ'Z ĩf-'M•ÿBãyS+ c%  
†ÄÚ\_°ZU#kÕÅU# 2êdûÕož ÄÄÄå“9m▯ ožJ \*ìg  
¬ÈăkMÔV<U²ož

@] W i@ày!O]JăY μyO  
]}ß k ]{k }ÿDo•¥

g%²h •ÿ• ny

^  
^  
^  
‡

o •ÿÙ¥>\*£yg“† 9 %

x¥"y'Ç°gF`MÅ@ày<... hk½x°gY ¼êc° xU#h

yO▯†  
▯†yr SS  
ã äy{ SS  
“†\$€yr g -h 1

“†8 y  
PÅ“†y -d -  
-d -  
ÿB^ -d -

ÿJ ~fGy  
8¿ò  
^ >y d <\*)  
vÿßy d S'  
j''Z Šyé¿—åz S'k ä S'  
'8: #'y Í

- - - - -

°Zy32: ' ( ) \* + , - .

| 序号                                     | 内容                   | 代码  | 说明                                    |
|----------------------------------------|----------------------|-----|---------------------------------------|
| A                                      | 防爆认证                 | 0   | 无                                     |
| A 本安认证:Ex ia IIC T4 Ga                 |                      |     |                                       |
|                                        |                      | B   | 探杆材质                                  |
|                                        |                      | 4   | 304不锈钢                                |
|                                        |                      | 6   | 316L不锈钢                               |
| 测量杆长度: 304 长度用两位数字表示, 长度(单位)           |                      |     |                                       |
| 工作压力15bar; 温:-40℃~250℃                 |                      |     |                                       |
|                                        |                      | D   | 浮子材质                                  |
| 最大工作压力 25bar;<br>温:-40℃~250℃           |                      | F21 | 球形浮子 φ52, 材质:316L, 介质最小密度:0.70g/cm, 耐 |
| 最大工作压力 20bar;<br>0.43g/cm, 温:-40℃~250℃ |                      |     | 圆柱形浮子φ75, 材质:316L, 介                  |
| 子φ60, 材质:Tl, 最大工作压力 100bar, 介          |                      |     | 球圆柱浮                                  |
| FXX                                    | 测量界位的浮子、小密度浮子或其它材料浮子 |     |                                       |
|                                        |                      | G1  | 螺纹连接, G1/2 不锈钢 316                    |
| F                                      | 过程接口                 | N1  | 螺纹连接, NPT1/2 不锈钢 316                  |
|                                        |                      | N2  | 螺纹连接, NPT3/4 不锈钢 316                  |
| 格的数据)                                  |                      | FXX | 法兰连接, 不锈钢(需填写法兰具体规                    |
|                                        | F                    | 输出  | 0 4 mA~20mA                           |
|                                        |                      | H   | 4 mA~20mA 带 HART 通讯                   |
|                                        |                      | n   | 无现场数显表头                               |
| 带 LED 智能显示表头                           |                      | G   | 显示                                    |
|                                        |                      |     | LED                                   |
| H                                      | 出丝螺母                 | M   | M20*1.5 注:普通型、本安型配塑料材质, 隔爆型配不锈钢材质     |
|                                        |                      |     | 0.02mm 注:塑料型螺母配塑料                     |

| M u Y @ à y < y J ~